Balayeuse combinée RAPID KM90

Référence : RL-140580

Balayeuse LIPCO KM90 pour cellules mono-axe

Disponible en largeur 90 cm.

Utilisable ouverte pour déblayage de la neige et des feuilles, elle peut aussi être équipée en option d'un collecteur de déchets pour le ramassage des détritus.
Un balai latéral est également disponible en option.

Adaptable sur la majorité des porte-outils mono-axe :
RAPID - AGRIA - REFORM - AEBI - FERRARI - BCS - KERSTEN...

Description

La balayeuse combinée LIPCO sont utilisables ouvertes, ou bien fermées par un bac de collecte montable

1) Balayage avec un système ouvert :
- Si on utilise la balayeuse combinée sans collecteur de déchets, le système ouvert déblaie la poussière, les déchets ou la neige vers l'avant.
- L'angle du balai est orientable vers la droite ou vers la gauche, pour pouvoir repousser les déchets sur le coté à la manière d'une lame à neige.
- En réalisant des passages parallèles successifs, un balayage rapide de grandes surfaces est possible, pour le déneigement par exemple.
- Deux roulettes d'appuis, réglables en hauteur, facilitent le guidage et permettent d'ajuster la hauteur.
- Le balai est réalisé en deux parties et entrainé par le centre, ce qui permet un balayage homogène et simplifie le changement des balais sans avoir à démonter toute la machine.

2) Balayage avec un système fermé (option) :
- Si on utilise la balayeuse combinée avec le bac collecteur de déchets en option, le système ramasse la poussière et les détritus.
- Le collecteur est simplement emboîté et peut être retiré au gré de l'utilisateur.
- Il est muni de poignées pour une vidange rapide.

Balai latéral (option) :
- Un balai latéral, peut compléter l'équipement pour assurer le ramassage parfait des détritus le long des murs ou des trottoirs.
- Le bras du balai est articulé pour suivre les irrégularités du terrain.

Cette balayeuse, disponible en largeur 90 ou 110 cm, est adaptable sur la majorité des cellules motoculteurs et porte-outils mono-axe : pour vous assurer de la compatibilité avec votre porteur, nous consulter.

Pour certains porteurs munis d'un circuit hydraulique d'appoint, l'option vérin hydraulique permet, depuis le guidon, le réglage de l'angle d'orientation ou la vidange du collecteur à déchets.

Caractéristiques

Données techniques :

Caractéristiques		KM 90
		140580
Largeur (cm)	**totale**	90
	travail	85-90
Brosse universelle (Ø en cm)		Ø 45
Nbre de vitesses de rotation		1
Puissance maximum	**CV**	8

	kW	6
Poids (kg)*		55
Collecteur de déchets (litres)		55
Balai latéral (cm)	**Ø**	Ø 42
	largeur brosse+balai	110
Hydraulique		impossible

* Poids de la balayeuse seule, sans collecteur ni balai.

Attelage par manchon, selon cellule, **entraînement** par prise de force intégrée au manchon
Balai orientable vers la droite ou la gauche par biellette à verrouillage rapide
Entraînement central des balais par courroie
Changement rapide des balais sans démontage de la transmission
2 roues support réglables en hauteur

En option :
Bac collecteur, volume selon modèle
Balai latéral articulé, entrainement par courroie
Vérin hydraulique (vidange du collecteur ou orientation du balai, selon modèle)

Conseils

Les balayeuses LIPCO sont polyvalentes.
Leurs principaux domaines d'utilisation sont :

Applications estivales :
- Balayage des trottoirs, des allées, des voies étroites
- Balayage des parkings, places et esplanades enclavées

Applications hivernales :
- Déneigement des trottoirs, des allées, des voies étroites
- Déneigement des parkings, places et esplanades enclavées