Ramasse-foin Multi-twister pour cellule porte-outils

Référence : RA-1643 / RA-1644

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Description

Le Rapid Multi-Twister dispose d'un convoyeur à bande avec lequel le produit de fauche récolté à l'aide du système éprouvé Pick-uo est évacué activement sur le côté .

Une utiisation sur terrain plat ou en pente est donc envisageable.

L'évacuation active accroît en outre le spectre d'utilisation quant au fourrage vert et à l'ensilage.

De même le convoyeur à bande permet de mettre en oeuvre la technique de " l'andainage "

Caractéristiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MULTI-TWISTER		
réference	R-1643	R-1644
Largeur de travail	190 cm	220 cm
Poids	170 kg (sans option)	205 kg (sans options)
Manchon porte-outils	78/80 mm	
Guidage en profondeur	Roue de jauge réglables en hauteur, 8 niveaux + position de stationnement	
Parties latérale	En option, pour la position de transport ou de déflecteur	
Grille rapportée	En option pour les grandes quantités de fourrage	
Abaisseur à rouleau		En option, pour un meilleur débit de fourrage sur le pick-up et le convoyeur transversal

Conseils

Le Multi-twister permet de réaliser des andains pour préparer une surface fauché à l'évacuation à l'aide de remorques autochargeuses, ,presse à balles ou faucheuse-hacheuses.