

CELLULE BRIELMAIER EFI



Référence : B-103431 - CELLULE BRIELMAIR

CELLULE HYDROSTATIQUE BRIELMAIER

Moteur Kohler Essence 19 ou 29 EFI

Bicylindre à injection électronique

Pour pentes jusqu'à 100 %

Radiocommande possible en option



Description

CELLULE HYDROSTATIQUE BRIELMAIER

Moteur Kohler bicylindre à injection électronique

Puissance 19 ou 26,5 cv

Pour pentes jusqu'à 100 %

Radiocommande possible en option

Porte outils hydrostatique, moteur Kohler à injection électronique

Puissance 19 cv ou 26,5 cv

Travail dans les pentes jusqu'à 100 %

Entraînement hydrostatique commandé par poignée tournante, pour une marche avant et arrière progressive.

Traction maximale car les deux roues sont entraînées hydrauliquement en permanence dans toutes les situations, sans risque de patiner : 1 moteur hydraulique par roue.

Travail ménageant les sol grâce au faible poids et l'absence de patinage.

Direction hydraulique «Zéro Turn» pour des manœuvres facilitées sur les chantiers exigus, sans endommager le sol.

Roues pneumatiques ou cylindres à picots pour affronter les pentes les plus extrêmes (100% de pente !)

Entraînement des accessoires par une pompe hydraulique séparée (plus fiable qu'un entraînement mécanique)

Particulièrement adaptée aux travaux de fauchage dans l'agriculture ou l'entretien des espaces naturels

Accessoires principaux :

- Broyeur à fléaux largeur 1,25 m à 1,55 m
- Barres de fauche largeur 1,25 à 2,35 m
- Faucheuses à voie large largeur 2,60 à 6,00 m
- Faucheuse débroussaillieuse largeur 2,60 m

Caractéristiques

Données techniques	Cellule 19 EFI	Cellule 29 EFI
Moteur	Bicylindre Kohler à injection électronique (EFI)	
Type	Moteur essence 4 temps OHV	
Cylindres	2 cylindres	
Puissance max.	13,87 Kw (19 cv)	19,35 Kw (26,5 cv)
Démarrreur	Electrique 12 Volts	
Poids	245 kg	260 kg
Avancement	Hydrostatique, commandé par poignée tournante	
Direction	Hydraulique	
Aptitude aux pentes	Jusqu'à 100%	
Vitesse	Marche avant 8 Km/h, marche arrière 4 Km/h	
Prise de force	Hydraulique – 32 l/mn à 180 bars	
Pompes hydrauliques	3 (roue droite / roue gauche / prise de force)	
Manchon porte-outils	Système de changement rapide sans outil Ø 78/80	
Guidon	Réglable en hauteur	
Radiocommande	HBC-Radiomatic (option)	

Machine fournie sans roue : à choisir dans les options

Conseils

Les cellules **BRIELMAEIR** sont des porte-outils très puissants et compacts, conçus pour la récolte de fourrage en agriculture de montagne et pour le broyage intensif dans les pentes ou les espaces naturels.

Avantages :

- rendements important grâce à la puissance du moteur
- capacité de travail élevée grâce à la largeur des accessoires
- apte à travailler dans les pentes les plus extrêmes (100%)
- radiocommande possible
- vibrations et oscillations réduites pour l'utilisateur
- fonction rotation sur place "Zero Tun" pour des manoeuvres sur des espaces réduits sans endommager le sol
- confort d'utilisation élevée (commandes électrique)