

MU-L/S Vario




Référence : MU-L/S Vario

Pour tracteurs de 75 à 130 ch

Largeurs possibles : 200, 220, 250cm

Broyeur d'accotement 3 en 1 (Cinématique en Z)

Marteaux ou Fléaux cuillère M



Description

- Conception en acier spécial HLE (Haute Limite Elastique)
- Attelage 3 points arrière de grande dimension, cat. 2
- **Déport latéral hydraulique par bras pivotant, plage de déport 175 cm**
- Large plage de travail jusqu'à 425 cm (voir schéma / tableau)
- **Plage d'utilisation au travail de 90° vers le haut à 60° vers le bas**
- Boîtier avec roue libre intégrée version 540 tr/min
- Protection des courroies de transmission avec lumière de contrôle
- **Sécurité anti-collision mécanique automatique brevetée, à l'aide d'un bras articulé**
- Verrouillage pour le transport en position 90° avec robinet d'arrêt
- Marteaux « M » de haute qualité DURAX, en acier forgé traité
- Rotor équilibré avec chapes d'outils de forme spéciale. Disposition des outils en spirale
- **Contre-lame démontable de forme « aileron de requin » – Brevet Müthing**
- **Rouleau palpeur de grand diamètre pour le réglage de la hauteur de coupe du broyeur**
- **Palier Starinth® robuste pour le rouleau palpeur**
- Patins d'usure en acier Hardox, avec effet séparateur
- Volets de protection oscillants de haute qualité en acier traité
- Béquille de repos
- **Hydraulique nécessaire : 2 x distributeur DE, dont 1 avec position flottante**
- Cardan en version HD avec graissage des croissillons sur coussinets

Options :

- **Rotor fléaux flottants « M » sur manilles torsadées très fortement conseiller pour les accotements**
- Contre-lame réglable Vario pour adapter le degré de broyage
- Blindage du corps du broyeur
- 2ème contre-lame démontable de forme « aileron de requin » - Brevet Müthing
- Équipement de signalisation routière et d'éclairage à LED avec contrôle de défaillance des clignotants et support d'éclairage
- Compteur horaire avec capteur, par impulsions de rotations

Caractéristiques

Modèle	Largeur de travail	Poids (hors options)	Poids minimum du tracteur	Nbre de Marteaux M	Nbre de fléaux M sur Manilles Torsadée
MU-L/S 200 Vario	200 cm	910 kg	2800 kg	12	28
MU-L/S 220 Vario	160 cm	930 kg	3200 kg	14	32
MU-L/S 250 Vario	180 cm	950 kg	3500 kg	16	36

Conseils

Pour s'adapter à chacun de vos besoins le **MU-L/S Vario** c'est :

Un attelage arrière Catégorie 2 robuste et renforcé

Une cinématique en Z permettant de travailler derrière le tracteur (chemin enherbé par exemple) ou à côté de la roue (accotement, fossé ...). Utilisation possible dans toutes les positions de +90° à -60° d'inclinaison

Un carter en acier HLE multiplement plié, le nombre de soudure est limité pour maximiser la solidité. Un Blindage boulonné est disponible en option sur ce modèle

Une Sécurité anticollision mécanique permettant une esquive verticale et horizontale des obstacles.

Sécurité anti-projection certifié indépendamment par le TUV Nord, suite à un protocole d'essai réglementé.

Deux types de rotors possibles et toujours en hélicoïdale :

- **En option rotor fléaux flottant sur manilles torsadée, le plus efficace pour les travaux d'accotement** : Fortement conseiller lors de travaux avec risque de corps étranger et/ou roche de surface. (Zone montagneuse/ semi montagneuse / accotements...)
- **De série rotor Marteaux M Durax** : outils très polyvalents pour vos broyages de couverts, résidus de culture, refus de pâtures et broussailles...

Une ou deux Contre-lames de forme ailerons de requins – brevet Müthing : elles retiennent la matière dans le broyeur pour la hacher plus finement (la 1^{ière} est toujours inclus/ la 2nd en option)

Un Rouleau palpeur de grand diamètre (20 cm), disposant du palier double roulement à rouleau conique et auto-aligneur breveté Starinth®. Avec une éjection à l'arrière de ce dernier pour une bonne répartition, aération de la matière et donc une décomposition plus rapide

Une Contre-lame Vario : Une multitude de réglage de l'intensité de broyage : Le modèle **MU-H Vario** dispose en option de la contre-lame réglable Vario pour régler l'intensité de broyage.

Cette machine peut être utilisée en combinaison d'un broyeur frontale MU-L Vario par exemple.

