

## Godet faucardeur

Référence : BE-5900-xxx



- Faucher et évacuer en 1 opération
- Nettoyage des fossées
- Disponible en 4 largeurs, de 2,15 m à 4,10 m
- Pour montage sur bras de pelle, de minipelles ou de tractopelle, de 4 à 12 tonnes.



### Description

Les godets faucardeur Berky 5900 nettoient les fossés du fond jusqu'en haut des talus en un seul passage. La coupe et l'évacuation simultanées de l'herbe coupée sont faciles à réaliser grâce à cet outil très fiables.

Disponibles en largeur 2,15 m, 2,40 m, 2,90 m et 4,10 m, pour pelles de 3,5 à 12 tonnes  
Un régulateur de débit en option permet d'adapter le débit de la pelle.

Lames ESM double action renforcées auto-affutantes, épaisseur des couteaux 4mm. Barre et couteaux réaffutables et interchangeables.

Avec ces matériels les fossés profonds et les talus abrupts ne posent aucun problème. Le lamier, avec ses lames auto-affûtées, coupe aussi bien au-dessus ou en dessous de la surface de l'eau.

Ils sont parfaitement adaptés aux exigences de rendement tout en étant respectueux des cours d'eau.

De nombreux avantages :

- Châssis robuste anti-déformation
- Entraînement de l'unité de coupe à bain d'huile, résistante à l'usure et nécessitant peu d'entretien
- Barre de coupe de qualité supérieure et lames auto-affûtantes ESM (Allemagne)
- Orientation possible de 22,5° en option, pour faciliter la vidange
- Orientation possible de 90° en option (retournement complet)
- Possibilité de réhausses grilles en option
- Exsite en version lame de coupe à couteaux vissés, échangeables plus facilement (option).

## Caractéristiques

<b>Caractéristiques techniques</b>				
Cadres de base	Cadres tubulaire en acier			
Entraînement	Etraînement hydraulique direct central par moteur hydraulique avec engrenage à bain d'huile sans entretien			
Barre de coupe	Barre de coupe ESM avec lames de 4 mm, renforcées et auto-affûtantes, anti-usure optimisée			
Hauteur du cadre	0,40 mm			
Largeur hors tout	2,15 m	2,40 m	2,90 m	4,10 m
Largeur de coupe	2,00 m	2,30 m	2,80 m	4,00 m
Poids	340 kg	390 kg	415 kg	430 kg
Type de pelle conseillé	3,5 à 4 to.	5 à 7 to.	8 à 10 to.	11 à 14 to.
Hydraulique nécessaire	40 l/min à 150 bar			
Couleur	Jaune solaire (RAL 1037) avec accents en bleu cobalt ( RAL 5013)			

## Conseils