

# MU-M Vario



## FORTE PUISSANCE DANS UNE CLASSE MOYENNE POLYVALENTE




### STANDARD SUPÉRIEUR POUR TOUS LES AGRICULTEURS

- Universel quel que soit le domaine d'utilisation
- Système MU-Vario® de série
- Montage frontal et arrière de série
- Déport latéral hydraulique de série
- Dépose des résidus également possible devant le rouleau d'appui de série. Par exemple, pour une bonne levée des repousses de colza et une utilisation même dans les conditions les plus difficiles
- Longue durée de vie grâce aux paliers de rouleau d'appui Starinth® intégrés
- Entretien facilité grâce à des points de lubrification facilement accessibles et identifiables, et au tendeur automatique de la courroie
- Des patins d'usure extrêmement étroits et remplaçables garantissent un travail sans encombrement et évitent la formation de mottes



Puissance motrice du tracteur en ch :



Largeur de travail en mètres :



Attelage frontal ou arrière robuste avec déport latéral hydraulique (course de déplacement de 56 cm).



Le MU-Vario® se caractérise par une forme optimisée de l'admission et du carter, et un degré de broyage et de défibrage à réglage progressif. Pour une qualité de broyage et de défibrage idéale.



Travail sans encombre et nécessitant peu d'entretien grâce au tendeur automatique de courroie.



Paliers du rouleau d'appui Starinth®.



Le racleur maintient le rouleau d'appui propre et réduit la formation de poussière (en option).



Pour une longue durée de vie : intercalaires anti-usure remplaçables et patins d'usure en carbure.



Réglage facile du rouleau d'appui orientable même sans aide supplémentaire.



Parfait suivi des reliefs du terrain grâce aux trous oblongs Cat .2 sur les points de montage des bras supérieur et inférieur ainsi qu'au rouleau d'appui orientable.



Le dispositif de délestage à ressort avant assure un suivi du sol optimisé ainsi que de meilleures traction et manœuvrabilité du tracteur (en option) du fait de la charge de l'essieu avant.

### Caractéristiques techniques

MU-M Vario	220	250	280	300
Largeur de travail (cm)	220	250	280	300
Largeur hors tout (cm)	240	270	300	320
Puissance max. de tracteur 1.000 tr/min	160	160	160	160
Poids (kg)	905	975	1.010	1.085
Nombre de marteaux M-DuraX	18	22	24	26