

L'andaineur de Rapid – une technique éprouvée pour la récolte efficace de fourrage tout en ménageant les sols



Transport facile sur les grandes distances

Le timon de remorquage est immédiatement monté sur l'andaineur sans avoir à soulever la barre de coupe. Accroché au tracteur ou à la remorque, l'andaineur peut être trainé à plus grande vitesse grâce au dispositif roue libre de l'entraînement de traction.



Une fauche double pour un fourrage propre adapté à la remorque



Avec l'andaineur Compact éprouvé de Rapid, la récolte du fourrage sans endommager le sol devient plus facile et plus efficace. Sa construction compacte avec une répartition optimale des poids permet une coupe parfaite et un fourrage propre, même dans des conditions difficiles. En passant plusieurs fois dans des directions opposées, on obtient à chaque fois une fauche double adaptée à la remorque.

Différents niveaux de confort

Avec les machines de base Rapid MONTA et EURO, Rapid vous propose différents véhicules porteurs pour l'andaineur Compact. La variante économique consiste en la combinaison avec la Rapid EURO 3 CP, qui n'est pas équipée de direction active. Parmi les modèles à direction active, la Rapid EURO 4 CP est équipée d'une direction par levier manuel et la Rapid MONTA peut passer d'une direction par levier manuel à une direction par guidon.



Un graissage en tout confort



Le cylindre graisseur en option monté sur le guidon permet de lubrifier la bielle à excentrique en tout confort même pendant l'utilisation.

Les facteurs de réussite

- Une coupe parfaite, une repousse rapide du fourrage
- Une fauche double pour un fourrage propre et frais, adapté à la remorque
- Utilisable même dans des conditions difficiles comme par exemple sur sols humides
- Travail ménageant le sol grâce au faible poids total
- Utilisation sans problème en pente



Bâche

La bâche robuste livrée avec la machine protège les engins laissés sur les champs des intempéries et garantit ainsi leur longue durée de vie.

L'original – compact, performant, éprouvé

Un entraînement sans glissement

L'entraînement compact grâce à un arbre de transmission et un engrenage angulaire garantit une transmission sans glissement des forces au dispositif de transport.



Engrenage à 3 axes, dispositif de protection contre les surcharges compris

L'essentiel qui prend peu de place, prévu pour un maximum de sécurité et une longue durée de vie. L'accouplement à cliquet dans un bain d'huile n'agit que sur la lame et peut donc ainsi être réglée avec une grande précision. Cela évite les cassures de la lame.



Plaque d'entraînement

Sa hauteur de montage de 4 mm seulement garantit l'évacuation en continu de l'herbe par-dessus la plaque d'entraînement.



Dispositif de transport

La position basse du dispositif de transport permet une performance optimale et efficace d'évacuation pour tous les types de fourrage.

Deux types de barres de coupe au choix

On a le choix entre la barre de coupe diamant de Rapid de 203 cm de large ou la barre de coupe intermédiaire de Rapid de 206 cm de large.



Axe réglable hydrauliquement

Équilibre parfait entre combinaison d'appareils, grâce à l'axe réglable à l'arrêt et pendant la conduite.

Planche à andain réglable

Afin d'avoir l'andain parfaitement adapté en fonction de la quantité de fourrage, la planche à andain peut être réglée latéralement et en hauteur sans outils.



Bande à fourches

Pousse le fourrage efficacement et proprement vers l'andain.

Mécanisme de coupe latérale

Empêche le bourrage lorsque l'on passe sous la fauche déjà coupée.

Barres de coupe Aperçu des types et des compatibilités

	REX	MONDO M091	MONDO M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO
MODÈLE DE PORTE-OUTILS																
Désignation de l'accessoire																
Barre de coupe intermédiaire 130 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*1}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe intermédiaire 145 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*1}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe intermédiaire 160 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*1}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe intermédiaire 190 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*1}	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Barre de coupe intermédiaire 220 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*1}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barre de coupe intermédiaire 250 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barre de coupe intermédiaire 280 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Barre de coupe intermédiaire 310 cm, écartement des doigts 2"/50,8 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Barre de coupe normale 130 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*1}	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe normale 145 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*1}	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe normale 160 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*1}	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe normale 190 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*1}	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Barre de coupe normale 220 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*1}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barre de coupe normale 250 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barre de coupe normale 280 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Barre de coupe normale 310 cm, écartement des doigts 3"/76,2 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Barre de coupe diamant 174 cm, écartement des doigts 58 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe diamant 197 cm, écartement des doigts 58 mm ^{*1}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe diamant 220 cm, écartement des doigts 58 mm ^{*1}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Barre de coupe diamant 244 cm, écartement des doigts 58 mm ^{*2}	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Barre de coupe communale 102 cm, sans doigts, sans bourrage	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe communale 122 cm, sans doigts, sans bourrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-
Barre de coupe communale 142 cm, sans doigts, sans bourrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-
Barre de coupe communale 162 cm, sans doigts, sans bourrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Barre de coupe à deux lames 132 cm, système Bidux, patins de lestage compris	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe à deux lames 146 cm, système Bidux, patins de lestage compris	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Barre de coupe à deux lames 181 cm, système Bidux, patins de lestage compris	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Barre de coupe à deux lames 204 cm, système Bidux, patins de lestage compris	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Faucheuse à voie large 160 cm, système Bidux	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Faucheuse à voie large 200 cm, système Bidux	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faucheuse à voie large 230 cm, système Bidux	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Faucheuse à voie large 260 cm, système Bidux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Andaineur Compact	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•

^{*1} avec sabot extérieur ou mécanisme de coupe latérale

^{*2} avec mécanisme de coupe latérale